Amoladora Angular GWS 12-125 S

SKU	0601.3A6.0E0-000
EAN	4059952614434



Alcance de la entrega

Backing flange (spare part number 2 605 703 014)	✓
Protective guard (1 605 510 365)	✓
Locking nut (spare part number 1 603 345 043)	✓
Vibration Control auxiliary handle (2 602 025 123)	✓
Two-hole spanner (spare part number 1 607 950 052)	✓

Datos técnicos

Potencia útil	630,0
Peso	2,200
Velocidad en vacío	2,800 – 11,000 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.000,0
Velocidad de giro en vacío, desde	2.800,0
Potencia absorbida	1.200,0
Interruptor	Lockable Switch
Ø del disco	125,0
Rosca del husillo portamuela	M14
Fecha de retirada	01.06.2030
Información adicional versión corta	Experience the new hero in efficiency and safety. The new ergonomic design is compact and comfortable to use all day and with multiple safety features and far less downtime you will be able to get much more done
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	93,0
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 93 dB(A); Sound power level 104 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	2,500 1,500 5,900 Lijar con hoja de lija Desbastar superficies (desbastado)
Versión larga parte 1 (BE)	La amoladora más liviana y delgada en su categoría de potencia. Un nuevo nivel de relación potencia/superficie de agarre ofrece un rendimiento superior, mientras que la empuñadura de diseño ergonómico garantiza una manipulación cómoda durante toda la jornada que le facilitará el trabajo. Una mayor potencia proporciona un rendimiento excelente que se traduce en una mayor productividad, especialmente en condiciones de sobrecarga. Gracias al diseño robusto de la brida metálica y a una refrigeración del motor mejorada, se obtiene una vida útil más prolongada. Las amoladoras incluyen KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection y Soft Start para mejorar la seguridad del operador, mientras que la empuñadura antivibraciones ofrece un manejo cómodo durante el trabajo.
Nivel de potencia acústica	104,0
Versión larga parte 2 (BE)	La GWS 12-125 S está diseñada para un uso versátil en trabajos de lijado y corte de metal horizontal, vertical, aéreo o interior gracias a su empuñadura delgada, su tamaño compacto y su peso liviano. Es la primera elección para obtener un rendimiento excelente y estable, especialmente en condiciones de sobrecarga o polvo. La robusta brida metálica protege el juego de engranajes del desgaste y la entrada de aire en forma de laberinto proporciona un mejor flujo de aire para refrigerar el motor y evita que se acumule polvo en él. La forma ergonómica del agarre permite disfrutar de un manejo cómodo y reduce la fatiga tras una larga jornada de trabajo. La función Speed Selection permite trabajar en diferentes aplicaciones y materiales.
Positioning (Headline emotional) (BE)	Compact yet powerful; efficiency with every spark.
Quantity per pallet	140
Peso neto	2,718 kg
Peso bruto	2,718 kg
País de origen	China

Beneficios del producto

- Slimmest and lightest in the power class
- 20% more reduced tool vibration than predecessor for lower fatigue and easy operation
- More productivity, less downtime
- 20% more output power than predecessor
- Excellent performance especially under overload condition
- Longer tool lifetime thanks to robust metal flange design and better motor cooling
- Featured with KickBack control, Restart Protection, overload protection and Soft Start to ensure your safety