Nivel Láser GLL2XG LI

SKU	0601.065.3G0-000
EAN	4053423685152



Alcance de la entrega

BA 3.7V 1.0Ah A and USB-C® Cable (1 608 M00 C43)	✓
Pouch	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	3.7 V
Working range without receiver	20 m
Área de trabajo, valor	20,0
Tiempo de funcionamiento (máx.)	8 h
Operating temperature	-10 – 40°C
Temperatura de servicio, hasta	40,0
Temperatura de servicio, desde	-10,0
Color de la línea láser	Green
Peso	0,300
Storage temperature	-20 – 70°C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70,0
Temperatura de almacenamiento, desde	-20,0
Diodo láser	500 – 540 nm, 5 mW
Clase de láser	2,0
Precisión	± 0.6 mm/m
Tiempo de autonivelación, tipo.	6,0
Proyección	2 lines
Intervalo de nivelación	± 3.5°
Rosca de admisión del trípode	1/4"
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP55
Batería	3.7 V Li-Ion battery (1000 mAh) 1 x 1.5 V LR6 (AA)
Length x width x height	104 x 64 x 100 mm
Quantity per pallet	360
Peso neto	0,525 kg
Peso bruto	0,525 kg

País de origen	China

Beneficios del producto

- Green laser lines offer up to 4x better visibility than red lasers
- BA 3.7V 1.0Ah A Professional allows uninterrupted work, even while charging
- Pendulum lock ensures safe transportation when the tool is turned off