

TALADRO DE IMPACTO GSB 24-2

SKU	0601.19C.8E0-000
EAN	3165140999540



Datos técnicos

Potencia útil	630,0	    	
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0		
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500		
Chuck capacity, min./max.	1.5 – 13 mm		
Par de apriete a la potencia útil máxima	40.0 Nm		
Par de giro, máx., 1.ª velocidad	40,0		
Par de giro, máx., 2.ª velocidad	14,500		
Peso	2,900		
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 900 rpm		
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	900,0		
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0		
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad	3,000 rpm		
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	3.000,0		
Potencia absorbida	1.100,0		
Par de giro nominal	9.6 / 3.2 Nm		
Par de giro nominal, 1ª velocidad	9,600		
Par de giro nominal, 2.ª velocidad	3,200		
Velocidad de giro nominal	580 / 1,900 rpm		
Velocidad nominal, 1.ª velocidad	580,0		
Rated speed, 2nd gear	1.900,0		
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 15,300 / 51,000 bpm		
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	15.300,0		
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0,0		
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad	51.000,0		
Versión larga parte 1	The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this impact drill is extremely robust for a long tool lifetime.		
Versión larga parte 2	This tool is intended for drilling in masonry, stone, wood, and metal. It is compatible with the dust attachment GDE 16 Cyl Professional.		
Versión larga parte 3	The GSB 24-2 Professional includes features such as Autolock, rotation control clutch, and speed selection.		
Información adicional versión corta	Includes features such as Autolock, rotation control clutch, and speed selection		
Tolerancia K	5,0		
Nivel de presión acústica	95,0		
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 95 dB(A); Sound power level 106 dB(A). Uncertainty K= 5 dB.		
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal 1,800 14,600 Atornillar 2,500 Perforación con percusión en concreto 1,500 5,600 Tallar roscas		
Cordless/Corded	Corded		
Versión larga parte 1 (BE)	El GSB 24-2 es un taladro percutor con cable de dos velocidades y KickBack Control para las tareas más complejas. Su potente motor de 1100 W de gran rendimiento y torque elevado lo hacen ideal para la mayoría de trabajos pesados. También incluye KickBack Control para una mayor protección del operador. Este taladro percutor cuenta con una robusta carcasa metálica del engranaje para alargar su vida útil.		
Nivel de potencia acústica	106,0		
Ø de perforación en acero, desde	16,0		
Ø de perforación en mampostería, de	24,0		
Ø de perforación en acero	16 / 8 mm		
Versión larga parte 2 (BE)	Hecho para perforar en mampostería, piedra, madera y metal. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 16 Cyl.		
Ø de perforación en madera	40 / 25 mm		
Ø de perforación en madera, desde	40,0		
Ø de perforación en mampostería	24 / 16 mm		
Ø de perforación en acero, hasta	8,0		
Ø de perforación en madera, hasta	25,0		
Drilling dia. in masonry, up to	16,0		
Drilling dia. in stone, from	24,0		
Drilling dia. in stone, up to	16,0		
Drilling dia. in stone	24 / 16 mm		
Quantity per pallet	40		
Peso neto	4,900 kg		
Peso bruto	4,900 kg		
País de origen	Hungría		

Beneficios del producto

- Strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy-duty applications
- KickBack Control increases user protection
- Sturdy metal gear housing for a long tool lifetime